



# LEICA GEOVID 42 R

## Caractéristiques techniques



Télémetros	Leica Geovid 8x42R	Leica Geovid 10x42R
N° de référence	40 425 (version mètres) 40 426 (version yards)	40 427 (version mètres) 40 428 (version yards)
Équipements de série	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'objectifs et d'oculaires, pile, étui en Cordura	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'objectifs et d'oculaires, pile, étui en Cordura
Grossissement	8 x	10 x
Diamètre d'objectif	42 mm	42 mm
Pupille de sortie	5,25 mm	4,2 mm
Indice crépusculaire	18,3	20,5
Champ à 1 000 m	125 m	110 m
Mise au point rapprochée	Env. 5,6 m	Env. 5,6 m
Compensation dioptrique	± 4 dpt	± 4 dpt
Téléométrie		
Portée	10 m jusqu'à 1 100 m	10 m jusqu'à 1 100 m
Précision	± 1 m jusqu'à 350 m, ± 2 m jusqu'à 700 m, ± 0,5 % au-delà de 700 m	± 1 m jusqu'à 350 m, ± 2 m jusqu'à 700 m, ± 0,5 % au-delà de 700 m
Affichage	LED à 4 chiffres, intensité variable selon conditions ambiantes	LED à 4 chiffres, intensité variable selon conditions ambiantes
Œillets rotatifs	Oui, démontables, à 2 crans	Oui, démontables, à 2 crans
Oculaire adapté aux lunettes	oui	oui
Mise au point	Mise au point interne par axe central	Mise au point interne par axe central
Traîtement des lentilles	HDC® multicouche	HDC® multicouche
Étanchéité	Jusqu'à 5 m d'immersion	Jusqu'à 5 m d'immersion
Corps	Aluminium moulé sous pression, injection d'azote	Aluminium moulé sous pression, injection d'azote
Dimensions (L x H x P)	125 x 173 x 70 mm	125 x 168 x 70 mm
Poids	Env. 945 g avec pile	Env. 945 g avec pile
Laser	Inoffensif pour les yeux, conforme aux normes EN et FDA classe 1	Inoffensif pour les yeux, conforme aux normes EN et FDA classe 1
Fonction de mesure	Mode Scan, Mesure unique	Mode Scan, Mesure unique
Fonctions balistiques	Oui, mesure à équivalence horizontale, Portée de la fonction balistique 550 m (600 yds)	Oui, mesure à équivalence horizontale, Portée de la fonction balistique 550 m (600 yds)
Alimentation	1 pile bouton 3 V / Lithium CR2	1 pile bouton 3 V / Lithium CR2
Autonomie	Env. 2 000 mesures à +20°C	Env. 2 000 mesures à +20°C
Accessories	Adaptateur trépied (42 220), courroie de transport flottante (42 163)	Adaptateur trépied (42 220), courroie de transport flottante (42 163)